

Technický list

DIVINOL SYNTHOLIGHT 03/ 5W/30

Obj. @: DI-49250

Balení: 1l, 5l, 20l, 55l, 200l,

Popis:

na bázi nejnovější technologie. Je to olej třetí generace životnosti. Tímto motorovým olejem mohou být nyní plněny všechny motory nezávisle na typu konstrukce. Díky jeho dlouhé životnosti jsou zaručeny intervaly výměny oleje až po 50 000 km, popř. 2 letech.

Výrobek poskytuje optimální mazání po celou dobu intervalu údržby. Nízká HTHS viskozita umožňuje maximální úsporu pohonných hmot a přispívá tím k ochraně životního prostředí.

ACEA A3/B4/C3 VW 504.00+507.00

Charakteristické hodnoty:

Hustota/15°C	kg/m ³	834	DIN 51 757
Viskozita/40°C	mm ² /s	55	DIN 51 562
Viskozita/100°C	mm ² /s	9,3	DIN 51 562
Index viskozity		>160	DIN ISO 2909
Bod vzplanutí	°C	>200	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	<-40	DIN ISO 3016

Použití:

DIVINOL SYNTHOLIGHT 03/ 5W-30 je ideálním výrobkem pro druhovou racionalizaci. Pouze pro R5 (TDI) a V10 (TDI) je předepsán výrobek DIVINOL Syntholight 02/0W-30 (VW 506.01).