

Technický

DIVINOL MULTIMAX EXTRA 10W-40

Obj.č. DI-49640/

Balení: 20L/ 55L/ 200L/ 1000L

Popis:

Částečně syntetický motorový olej pro lehký chod SHPD, který umožňuje úsporu pohonného hmoty, navržený speciálně pro naftové motory EURO 3 a EURO 4, s nízkým obsahem síranů, fosforu a síry. Může být používán i v benzínových a naftových motorech osobních automobilů s turbodmychadlem a bez něj.

Specifikace:

API CI-4/SL ACEA E7/E5/E3/B4/B3/A3

Povolení:

MAN 3275 Mercedes-Benz 228.3/229.1
Porsche GL

Odpovídá požadavkům výkonu výrobce:

Volvo VDS II

Charakteristické hodnoty:

Hustota/15°C	kg/m ³	880	DIN 51 757
Viskozita/40°C	mm ² /s	94	DIN 51 562
Viskozita/100°C	mm ² /s	14,40	DIN 51 562
Index viskozity	VI	151	DIN ISO 2909
Bod vzplanutí COC	°C	> 200	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	< -26	DIN ISO 3016
Počet bází	mg KOH/g	12,3	DIN ISO 3771
Síranový popel	%	1,4	DIN 51 575

Použití:

Motorový olej SHPD pro lehký chod, který byl navržen speciálně pro přeplňované naftové (turbodmychadlo) i benzínové motory. Vysoký obsah aditiv zabraňuje tvorbě zrcadlových ploch. Moderní mazadlo, které díky ideální viskozitě a tepelným vlastnostem zaručuje nízký otěr a vysokou životnost motoru.