

Technický list

DIVINOL MULTIMAX PLUS 10W-40

Obj. . DI-49750/

Balení 20L/ 55L/ 200L/ 1000L

Popis

Vysoce výkonný motorový olej syntetické technologie s nízkým obsahem síry
síry (low SAPS). Byl vyvinut a ur en pro extrémní provozní podmínky užitkových vozidel.

MULTIMAX PLUS 10W-40 je ur en zvláště pro novou generaci motor užitkov
V se systémy pro úpravu výfukových plynů.

Specifikace

ACEA E4/E6/E7

Povoleno

MAN 3277 (CRT) / 3477 Mercedes – Benz 228.5 / 228 / 51

Odpovídá výkonnostním požadavkům výrobců

DAF HP-2 MTU3a31
Renault VI RXD Volvo VDS

Charakteristické hodnoty

Hustota/15°C kg/m³ 855 DIN 51 757

Viskozita/40°C mm²/s 95 DIN 51 562

Viskozita/100°C mm²/s 14 40 DIN 51 562

Index viskozity VI > 140 DIN 51 562

Bod vzplanutí °C > 200 DIN ISO 2 5 9 2

Bod tuhnutí °C < - 24 DIN ISO 3 0 1 6

Popílek síran g/100g 0 99 DIN 51 575

Použití Vysoce výkonný olej **DIVINOL MULTIMAX PLUS 10W-40** pro nafto
extrémní požadavky generace motorů užitkových vozidel Euro IV a V se systémy pro úpravu
výfukových plynů co se tý e techniky mazání a ekologie.

Prodloužené intervaly výměny oleje jsou možné při dodržení pravidel výrobce. Ve
studém startu zamezuje opotřebení motoru. Doporu uje se používat i edevším |
např. ve spedi ních provozech a komunálních vozových parcích.

Nesmí se používat v benzínových motorech.